



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



TD EX

Расход воздуха до 1270 м³/ч
Статическое давление до 670 Па
Класс взрывозащиты:
2ExellT3



TTT-N

Расход воздуха до 59000 м³/ч
Статическое давление до 500 Па
Классы взрывозащиты:
2ExellT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdIICT4
Ex tD A22 T125°C/T135°C



ILT ATEX

Расход воздуха до 4000 м³/ч
Статическое давление до 700 Па
Класс взрывозащиты:
2ExellT3



TH-EX

Расход воздуха до 1270 м³/ч
Статическое давление до 670 Па
Класс взрывозащиты:
2ExellT3



КОМПАКТ HCBT

Расход воздуха до 54000 м³/ч
Статическое давление до 450 Па
Классы взрывозащиты:
2ExellT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdIICT4
Ex tD A22 T125°C/T135°C



HCTT

Расход воздуха до 38500 м³/ч
Статическое давление до 400 Па
Классы взрывозащиты:
2ExellT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdIICT4
Ex tD A22 T125°C/T135°C



HDB/HDT

Расход воздуха до 13700 м³/ч
Статическое давление до 300 Па
Классы взрывозащиты:
1ExdIIBT4/T5; 1ExdIICT4
Ex tD A22 T125°C/T135°C



TCDH EXD

Расход воздуха до 25500 м³/ч
Статическое давление до 800 Па
Классы взрывозащиты:
1ExdIIBT4/T5; 1ExdIICT4




КОМПАКТ TCBT

Расход воздуха до 43000 м³/ч
Статическое давление до 500 Па
Классы взрывозащиты:
2ExellT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdIICT4
Ex tD A22 T125°C/T135°C



CMPT ATEX

Расход воздуха до 11200 м³/ч
Статическое давление до 1300 Па
Классы взрывозащиты:
2ExellT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdIICT4
Ex tD A22 T125°C/T135°C




TCDT

Расход воздуха до 35000 м³/ч
Статическое давление до 500 Па
Классы взрывозащиты:
2ExellT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdIICT4
Ex tD A22 T125°C/T135°C



CMT

Расход воздуха до 15900 м³/ч
Статическое давление до 2500 Па
Классы взрывозащиты:
2ExellT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdIICT4
Ex tD A22 T125°C/T135°C




TGT

Расход воздуха до 145000 м³/ч
Статическое давление до 1100 Па
Классы взрывозащиты:
2ExellT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdIICT4
Ex tD A22 T125°C/T135°C



CMST

Расход воздуха до 19000 м³/ч
Статическое давление до 2000 Па
Классы взрывозащиты:
2ExellT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdIICT4
Ex tD A22 T125°C/T135°C



CGT

Расход воздуха до 145000 м³/ч
Статическое давление до 1100 Па
Классы взрывозащиты:
2ExellT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdIICT4
Ex tD A22 T125°C/T135°C



CRT

Расход воздуха до 38000 м³/ч
Статическое давление до 6000 Па
Классы взрывозащиты:
2ExellT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdIICT4
Ex tD A22 T125°C/T135°C



Нефтеперерабатывающий завод
г. Кириши



Завод «Камтекс Химпром»
г. Пермь



Нефтеперерабатывающий завод
г. Москва